

# 3-stavs lamelgulve



## Tre lager kvalitet.

Bara för att golvet inte är genomgående massivt så, behöver du icke kompromissa med kvaliteten.

HØRNING Lamellgolv leveras i en rad olika träslag med totaltjockleken 13,5, ett slitskikt på toppen på 3,2mm. Med andra ord är detta ett solitt alternativ som fungerar där budgeten inte tillåter ett massivt golv.

Sortimentet omfattar såväl lamelltilja som 3-stav, dessa erbjuds i en rad olika ytbehandlingar såsom olja och lack, transparent eller vitoljad.

## 3-stavs lamellgolv 13,5 mm - Datablad

**HØRNING Lamellgolv** - mycket värde för pengarna.

### Dimensioner

Tjocklek: 13,5 mm  
 Bredd: 190 mm  
 Längd: 2250 mm  
 Slitskikt: ca. 3,2 mm  
 Kärna: ca. 8 mm granlamell  
 Spärrskikt: ca. 2 mm granfanér

Andra dimensioner på förfrågan

### Profil

Drop-down klicksystem, limfri montering.  
 Parketstavarna är 250-500 mm långa.

Andra träslag på förfrågan

### Toleransnivåer

Tjocklek: +/- 0,2 mm.  
 Bredd: +/- 0,2 mm.  
 Vinkelräthet: Max 0,2% av bredden.  
 Producerat enligt EU-norm EN 13489.

### Träslag

Ek och Ask.

### Fuktkvot

8% +/- 2%.

### Golvvärme

Kan användas, se golvvärmeleverantörens rekommendationer.

### Ytbehandling

Lätt borstad.  
 Lack: klar eller vit mattlackad  
 Olja: klar eller vit.

Färgvariationer som beror på träets naturliga struktur kan förekomma.

Det kan också förekomma glans och nyansskillnader, kan dessa skillnader enbart ses i ett speciellt ljus eller släpljuset så är detta inte en grund till reklamation. För att undgå detta, använd korrekt belysning vid montering.

### Användningsområde

Privatbostäder eller lättare offentlig miljö.

### Sorteringsbeskrivelser

Sorteringar varierar efter träslag och dimension. HØRNING lamellgolv framställs av råträ anpassade efter golven dimensioner. Generellet har större dimensioner flest variationer såsom kvist, spacklingar etc.

Trä är ett naturligt material och variation i förhållande till beskrivningar och foton kommer alltid att förekomma. Eventuella prover visar enbart dimension och konstruktion och kan således ej visa sorteringen. Variationer kommer med säkerhet förekomma mellan prover och verklighet.

### Exquisit

Genomgående mycket uniform i färgspel och ådring. Ådringsbetingade variationer förekommer. Ganska små, friska kvistar kan förekomma. Virvlar, smårepor, fjäll och brunkärna kan förekomma i minimalt omfång. Också för denna sortering gäller reglen: ju bredare och ju längre lamell, ju större variationer i kvist och ådring etc förekommer.

### Living

Levande utseende med ett naturligt färgspel och ådring. Små friska kvistar tillåtna. Sällan förekomna repor. Öppna kvistar och större sprickor är spacklade. Spel, virvlar och obetydliga sprickor, obetydlig splint eller brunkärna kan förekomma beroende på träslag. I princip fri från döda kvistar, splint och ingrodd bark samt mäg etc

### Classic

Består av lika delar Living och Country, se dessa sorteringar.

### Country

Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer och strukturer. Både friska och döda kvistar förekommer. Svarta kvistar tillåtna upp till 30mm. Splint tillåtet med upp till 20% av bredden. Kvistar, splint och brunkärna förekommer. Spackling av kvistar och sprickor förekommer. Öppen kvist, sprickor och spacklingar kan förekomma.

### Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytttemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

**Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.**

### Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-Certifierade



The mark of responsible forestry

### CE-märkning

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk ; EN 14342.