

Massiva Plankor



Superb kvalitet i oändliga varianter.

Ett praktiskt taget oändligt antal kombinationer av bredder och längder, ljusa och mörka träslag, möjligheten till skeppsgolv med gumminät och i kontrasterande färger längs väggarna etc.

Plankgolv från HØRNING ger dig utrymme för att skapa exakt det uttryck som passar rummet bäst. Ek eller Ask?

HØRNING massiva plankor finns både som oljade, lackade och obehandlade, detta ger dig möjligheten att skapa exakt det du är ute efter.

Massiva Plankor - Datablad

Plankgolvet från HØRNING ger rummet ett magnifikt uttryck

Dimensioner:

Tjocklek: 16 / 20 mm

Bredd: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm

Längd: 600-2700 / 800-2500

Andra dimensioner levereras vid förfrågan.

Träslag

Ask, Billinga, Ek, Jatoba, Merbau, Rökt Ek, Teak, Valnöt, Wengé. Andra träslag levereras vid förfrågan.

Profil

Not och spont på 4 sidor.

Levereras som standard med skarpa kanter. Kan efter önskemål produceras med Micro fas. Plankorna kan levereras med fals för fog / skepps nåt längs långsida.

Ytbehandling

Plankorna levereras som standard obehandlade. Høring erbjuder även ett stort sortiment med prefabricerade plankor både hårdvaxoljade, oljade & mattlackade.

Sorteringsbeskrivelser

Trä är ett naturmaterial, variation finns alltid. Beskrivningar och foton på olika sorteringar finns på vår hemsida. Prover och bilder visar enbart tjocklek struktur/mönster och kan ej visa sorteringen.

Variationer kommer med all säkerhet förekomma mellan små prover och faktiska leveranser av större arealer. För bilder och mer information se: www.horningfloor.dk alternativt kontakta oss på salg@horningfloor.dk

Exquisit:

Genomgående mycket uniform gällande färg och struktur. Variationer i träet förekommer dock. I princip fri från kvist och ytved. Virvlar, fjäll och splint och brunkärna kan förekomma, dock i liten utsträckning.

Living:

Levande utseende med ett naturligt färgspel och struktur. I princip fri från öppna kvistar, märke, virvlar. Har friska kvistar. Små repor, fjäll och märke förekommer. Splint eller brunkärna förekommer beroende av träslag.

Country:

Mycket levande utseende med alla färgvariationer och strukturer tillåtna. Friska kvistar tillåtna upp till 70mm. Svarta kvistar tillåtna upp till 30 mm. Döda och spruckna och spacklade kvistar. Splint tillåten upp till 20% av breddmått. Märg och kantkvist tillåten. Ytliga repor tillåtet.

Sortering varierar efter träslag och dimension.

Fuktkvoter i färdigt golv

Ugnstorkat till 8% +/- 2%.

Golvvärme

Lämpar sig mycket väl för golvvärme, se monteringsvägledning.

Underhåll

Se längst bak i denna folder för mer information

Regel och läktavstånd

Hemmiljö och mindre verksamheter: Max 520 mm. Offentliga lokaler: Max 480 mm.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-certifierade



CE-märkning

Høring Parket A / S golvet är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk; EN 14342.