

Datablad

Whalebone



Slående dimensioner och mönster—när rummet kräver något extra

HØRNING Whalebone finns i två varianter, massivt och lamelluppbyggt med 4 eller 8 mm slitskikt.

Levereras i 3 standardfärger, alternativt obehandlade. Andra ytor finns på förfrågan.

Whalebone - Datablad

HØRNING Whalebone finns i två vairanter, massiv och lamelluppbbyggt med 4 eller 8 mm slitskikt.

Dimensioner och uppbygging

Tjocklek: 16 / 20 mm
 Bredd: 100 / 120 / 150 mm
 Längd: 600 / 800 / 1000 mm
 Fuktkvot: 8% +/-2%

Andra dimensioner och träslag levereras på förfrågan.

Toleranser

Bredd: +/- 0,2 mm
 Höjd: +/- 0,2 mm
 Vinkelräthet: Upp till 0,2 mm

Träslag: Ek

Sorteringsbeskrivelser

Sortering varierar efter träslag och dimension. HØRNING Whalebone framställs av råträ som anpassats till plankgolvens mått. I allmänhet innehåller stora dimensioner flest variationer, kvistar, spackling m.m.

Trä är ett fantastiskt naturmaterial, och variation enligt beskrivningar och foton förekommer därför alltid. Eventuella prover visar enbart mått och konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer förekommer mellan små prover och faktiska leveranser.

Exquisit

Genomgående enhetlig färg och trästruktur. Växtbetingade variationer förekommer. Ganska små, friska kvistar kan förekomma. Virvlar, små repor, tvärådror och brunkärna kan förekomma i minimal mängd. Även för den här sorteringen gäller att ju bredare och längre brädorna är, ju fler och större variationer, kvistar m.m. finns det.

Living

Levande utseende med naturligt färgspel och trästruktur. I princip fri från öppna knutar, sprickor, märg etc. Virvlar, friska knutar, små repor, korsårer och kiselfläckar förekommer beroende på träslag. Knoppar förekommer naturligt i både små och stora storlekar. Öppna knutar, sprickor etc. är utspridda. Skena, brun kärna och märg förekommer beroende på träslag.

Country

Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer och trästrukturer. Kvistar av alla slag, splitter, brunfärgning, sprickor av räfflor och sprickor förekommer. Öppna knoppar, sprickor och sprickor kan förekomma.

Profil

Spont/not på 4 sidor, som standard med mikrofas 4 sidor. Obehandlad variant kan även levereras med skarpa kanter.

Ytor

Levereras i 3 standardfärger, alternativt obehandlade. Andra ytor finns på förfrågan.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstriger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20°C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.



The mark of
responsible forestry

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-Certifierade.

CE-märkning

Hørning Parket A/S golv är generellt CE-certifierade enligt EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk: EN 14342.