

# Datablad

# Whalebone



**Markante dimensioner og mønstre, - når rummet kræver noget ekstra**

**HØRNING Whalebone** fås i to varianter, massivt og lamelopbygget med 4 eller 6 mm slidlag.

Leveres i 3 standard farver, alternativt ubehandlet. Andre overflader leveres på forespørgsel.

# Whalebone - Datablad

**HØRNING Whalebone** fås i to varianter, massivt og lamel-opbygget med 4 eller 6 mm slidlag.

## Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 16 / 20 mm  
 Bredder: 100 / 120 / 150 mm  
 Længde: 600 / 800 / 1000 mm  
 Fugtindhold: 8% +/-2%

Andre dimensioner og træsorter leveres på forespørgsel.

## Tolerancer

Bredde: +/- 0,2 mm  
 Højde: +/- 0,2 mm  
 Vinkelret: Op til 0,2 mm

## Træsart

Eg

**Sorteringsbeskrivelser** Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNING Whalebone fremstilles af råtræ tilpasset plankegulve-nes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

## Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

## Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

## Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunkerne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

## Profil

Fer/not på 4 sider, som standard med microfas 4 sider. Ubehandlet variant kan også leveres med skarpe kanter.

## Overflade

Leveres i 3 standard farver, alternativt ubehandlet. Andre overflader leveres på forespørgsel.

## Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

**Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.**

## Miljø

FSC varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



## CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.