

Datablad

HØRNING Mastic E850 Golvspackel



HØRNING Mastic E850 Golvspackel används för både inomhus- och utomhusreparationer utan efterbehandling, och för spackling av obehandlade trägolv.

HØRNING Mastic E850 Golvspackel är vattenbaserad spackel - färdigblandad.

HØRNING Mastic E850 Golvspackel - Datablad

Egenskaper

- *Vattenbaserat spackel - færdigblandad.
- *Tillverkad av olika torrsubstanser (>80%), vatten ca 20%.
- *HØRNING Mastic golvspackel sjunker inte under torkning - enbart 1 spackling krävs.

Fysiska egenskaper

- *Färg: 4 standardfärger.
- *PH-värde: 7 - 8.
- *Densitet: Ca 1,68 kg/l
- *Arbetstemperatur: Mellan 5°C och 30°C.

Användningsområde

- *Används för både inomhus- och utomhusreparationer utan efterbehandling.
- *Færdigblandad. För spackling av obehandlade trägolv, t.ex kubbgolv, industriparkett eller mosaikparkett.

Observera

- *Användning av HØRNING Mastic kräver inte skyddskläder eller ventilation.
- *Kort torktid.
- *Minimalt damm vid slipning.
- *Mycket motståndskraftig mot fukt.

Emballage

- *7 kg plasthink.

Lagring

- *Förvaras kallt men frostfritt.
- *Kan lagras upp till 1 år. Rekommenderad rumstemperatur mellan 5°C och 30°C.

Miljö

- *HØRNING Mastic E850 är testad och godkänd enligt Eurofins IAC Gold-kriterier.

