

Mosaikparkett



Mycket slitstarkt och lätt att installera.

8mm tjocka massiva stavar i träslagen Ek och Ask. Tre klassiska mönster, engelskt, parallell och ruta. Detta golv ger rummet ett vackert utseende.

Levereras limmade på nät med antingen raka eller fingerskarvade kant. Mycket lätt att montera.

Mosaikparkett - Datablad



Lönn Exquisit
Engelskt mönster




Ask Exquisit
Rutmönster



Rökt Ek Living
Engelskt mönster




Ek Exquisit
Rutmönster




Rutmönster



Parallellmönster




Engelskt mönster



Fiskbensmönster

Levereras på nät



Dimensioner

Tjocklek: 8 mm
Bredd: 23 mm
Längd: 160 mm

Träslag

Lönn, ask, ek, rökt ek, jatoba, valnöt.

Ytbehandling: Obehandlad


Sorteringsbeskrivelser

Exquisit

Genomgående unison färg och trästruktur, små variationer förekommer dock alltid. Fri från splint, kvist, ingrodd bark, mäg etc. Brunkärna och mägstrålar förekommer i mindre omfattning beroende på vilket träslag som det gäller.



Ask Living
Engelskt mönster



Ask Living
Parallellmönster



Ek Living
Engelskt mönster



Jatoba
Rutmönster

Living

Ett levande och naturligt utseende gällande trästruktur och variation. Mägstrålar och brunkärna förekommer beroende på träslag. I princip fri från splintved, kvist, ingrodd bark, mäg etc.

Country

Ett mycket levande utseende med alla variationer förekommande hos träslaget. Kvist i alla storlekar och typer, splintved och brunkärna tillåts. Öppen kvist och sprickor kan förekomma.

Trä är ett naturmaterial, variationer mellan foton och beskrivningar kommer därför alltid att förekomma. Eventuella småprover visar enbart konstruktion och dimension, de visar ej sorteringen, skillnader mellan prover och faktiskt lagda större arealer kommer därför med säkerhet alltid att uppstå.

Golvvärme

Kan användas, se monteringsvägledningen från golvvarmeleverantören.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytttemperaturen aldrig överstiger 27 grader! Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-certifierade

CE-märkning

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk ; EN 14342.



The mark of
responsible forestry